

# Specifikace

	<b>DSRM-300</b>
<b>Vnější rozměry:</b> délka x šířka x výška	1830 X 350 X 280 mm
<b>Hmotnost:</b> Bez žacího mechanismu, popruhu, akumulátoru a krytu S žacím mechanismem, popruhem, akumulátorem a krytem	3,6 kg 5,3 kg
<b>Žací mechanismus:</b> Hlava s nylonovou strunou Průměr struny Délka struny Závit Záběr	G138 2,0 mm 2 m x 1 Levotočivý M10x1,25 350 mm
<b>Převodový poměr</b>	2:93
<b>Směr otáčení hřídele při pohledu shora</b>	Proti směru hodinových ručiček
<b>Akumulátor:</b> Typ Napětí Typ napájecí stanice Vstupní napětí napájecí stanice	Li-Ion 56 (jmenovitý 50,4) CCCV AC 230-240
<b>Světla nabíječky:</b>	Červené LED – Akumulátor je mimo teplotní rozsah pro nabíjení LED bliká červeně – závada Zelené LED – akumulátor se dobil Zelené LED bliká – akumulátor se nabíjí
<b>Čas nabíjení:</b>	LBP-560-100 asi 42 minut LBP-560-200 asi 88 minut LBP-560-900 asi 336 minut
<b>Vibrace:</b> (EN50636-2-91)	Přední rukojeť 1,6 m/s <sup>2</sup> Zadní rukojeť 1,4 m/s <sup>2</sup> Odchylka 1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Akustický tlak:</b> (EN50636-2-91) <b>Hladina akustického výkonu:</b> (EN50636-2-91) Odchylka	80,9 dB(A) 92,4 dB(A) 3,0 dB(A)
<b>Zaručená hladina akustického výkonu:</b> (2000/14/EC, ve znění 2005/88/EC)	96 dB(A)

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.